J275 F СТАЦИОНАРНЫЙ дорожный блокиратор

1. Не требует электропитания и выполнения электрических подключений.
2. Простая и нетрудоемкая процедура монтажа.
3. Органично смотрится в условиях смешанного применения с другими выдвижными блокираторами.
4. Возможность съема блокиратора для временного освобождения пешеходной зоны для транспортного движения.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	J275 F H600	J275 F H800	J275 F H600 INOX	J275 F H800 INOX
Высота цилиндра от пола	600 мм	800 мм	600 мм	800 мм
Диаметр цилиндра	275 мм			
Материал цилиндра	Сталь S235JR EN 10219 (толщина 7 мм)		AISI 316L шлифованная (толщина 6 мм)	
Обработка цилиндра	Катафорез или порошковая полиэстерная темно-серая металлизированная краска RAL 7021		Шлифование	
Высота отражающей полосы	55 мм			
Стандартный цвет отражающей полосы	Оранжевый			
Сопротивление ударной нагрузке	35000 Дж		59000 Дж	
Общая масса	34 кг	38 кг	34 кг	38 кг
Габариты подземной части (ДхГхВ)	450 x 450 x 55 мм			
Размеры приямка (ДхГхВ)	750 x 750 x 150 мм			

J275 F

СТАНДАРТНЫЕ ВЕРСИИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ

Модели	Высота	Отделка	Артикул
J275 F 600	600 mm	Окрашенная сталь	116020
J275 F 800	800 mm		116021

Комплектацией изделия предусмотрены:

- столб из стали толщиной 7 мм, антикоррозийная обработка методом катафореза, покраска напылением
- напыление полимерной краски темно-серый металлик RAL 7021
- светодиодное кольцо*

СТАНДАРТНЫЕ ВЕРСИИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L

Модели	Высота	Отделка	Артикул
J275 F 600	600 mm	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316L	116040
J275 F 800	800 mm		116041

Комплектацией изделия предусмотрены:

- столб из шлифованной нержавеющей стали толщиной 6 мм
- светодиодное кольцо*

** Блок питания (=24 В) и кабель (2x1,5 мм) для сигнальной лампы не входят в комплект поставки.*

МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Изделие	Артикул	
ТМонтажная рама для стационарного дорожного блокиратора JPF275	116120	

АКСЕССУАРЫ

Изделие	Артикул	
Крышка подземного бокса JC275	116201	