

Qualitätserklärung Declaration of Quality



Der Hersteller MAGNETIC AUTOCONTROL GmbH erklärt hiermit für das von ihm gelieferte Produkt:

Bezeichnung	Schranke MHTM™ MicroDrive™
Typ	Parking, Parking-M, Parking PRO, Parking PRO-M, Parking SEL, Parking SEL-M, ACCESS, ACCESS-M, ACCESS-E, ACCESS PRO, ACCESS PRO-M, ACCESS SEL, ACCESS SEL-M, TOLL, TOLL PRO (alle Typen / all types)
Ab Serien-Nr.	alle / all

die Einhaltung der werksinternen Qualitätsrichtlinien, insbesondere der Kennwerte / is in accordance with the internal quality standards, especially the statistical values for:

MTBF (Mean Time Between Failure)	for mechanical components:	88.000 Stunden / hours
MCBF (Mean Cycle Between Failure)	for mechanical components :	10.000.000 Zyklen / cycles
MTTR (Mean Time To Repair)	for mechanical components	30 Minuten / minutes
MTBF (Mean Time Between Failure)	for electronical components:	64.000 Stunden / hours
MCBF (Mean Cycle Between Failure)	for electronical components:	10.000.000 Zyklen / cycles
MTTR (Mean Time To Repair)	for electronical components:	30 Minuten / minutes

- Schutzart nach / IP rating according to DIN EN 60529 (IEC60529; VDE 0470-1): IP54
- Einschaltdauer / duty cycle: S1 100%
- Performance level c (Cat.2) EN13849

Diese Werte basieren auf Versuchsergebnissen und / oder Berechnungen bei Einhaltung der in der Betriebsanleitung spezifizierten Einsatzbedingungen.

The statistical values are based on lifetime tests and / or calculations and are valid for the use under the operational conditions specified in the instruction manual.

MAGNETIC AUTOCONTROL GmbH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim

Dokumentationsbevollmächtigter
Herr Stefan Wellinger

Schopfheim, den 15.04.2020

Date and Place

Signature